



LEB1201B 雙模式電動車規格書

1, 工作電壓	DCV系統，電源規格由客戶設計自行定義。
2, 控制模式	霍爾傳感器/無霍爾感應器驅動控制，雙模式自動切換運行。
3, 1:1 Hall助力模式	踩腳踏板時，驅動器驅動馬達輸出提供相對助力。
4, 低電壓保護	可硬體調整。
5, 限電流保護	可硬體調整。
6, 煞車信號	支持電子式(EABS)和關聯式煞車。
7, 手把信號	HDL，支持DC 1V ~ 4.5V可變式電阻手把。
8, 防飛車功能	防止系統上電車子爆衝，HDL手把歸零啟動。
9, 反充電功能	在馬達動力為零且車子轉動中進行反充電動作，增加電池續航力。
10, 定速巡航控制模式	1. 當手把維持 8 秒不動進入定速。 解除方法：手把解除或剎車解除。 2. 支援外部開關設定巡航模式。 解除方法：切換開關解除。
11, 限速功能	三段限速功能，控制馬達最高轉速，分為80%、100%及110%三種。
12, 倒車功能	驅動馬達反轉功能，HDL手把控制馬達最高轉速為正轉最高轉速的50%。
13, 電子鎖	當啟動電子鎖功能時，控制器控制馬達三相鎖死，防止竊盜。
14, 警示功能	當電池電量低於警示設定值時，LED燈長量並讓馬達自由停止(Free Stop)。